

T290

Autolaveuse à conducteur accompagnant

Utilisation simple pour les espaces encombrés

Sa maniabilité, ses commandes intuitives et ses composants résistants facilitent l'utilisation et la maintenance. La T290 est idéale pour nettoyer les espaces restreints et encombrés des supermarchés, hôpitaux, écoles.



Nettoyage fiable

Une fabrication très robuste pour une autolaveuse compacte avec une configuration auto-propulsée ou de disque assisté faciles à utiliser.



Caractéristiques pratiques

Le remplacement du disque/de la brosse se fait automatiquement, sans avoir à s'agenouiller, grâce à la fonctionnalité de vissage/dévisage.



Maintenance quotidienne simplifiée

Les repères de couleur jaune contribuent à réduire les pannes en simplifiant la maintenance préventive.

Intérieur de la T290

- 1. Panneau de commande intuitif** avec un témoin lumineux lorsque le niveau du réservoir de solution est bas.
- 2. Accès facile** aux composants internes avec réservoir qui s'incline vers l'arrière.
- 3. Filtre de solution en ligne** facile à inspecter.
- 4. Aspiration constante de l'eau** avec un capteur en « V » doté de lamelles résistantes en Linatex® de série.
- 5. Performance de nettoyage optimale**, grâce au réglage automatique de la brosse/du disque.



Caractéristiques de la T290

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES	
	TRACTÉE PAR L'OUTIL	AUTOTRACTÉE
Largeur de nettoyage	500 mm	
Rendement théorique max. (par heure)	1 820 m ² /h	
Rendement pratique (par heure)*	1 122 m ² /hr	
Vitesse de travail	3,5 km/h	
Montée/descente de la tête de lavage	manuelle par pédale	
Vitesse de rotation de l'outil	155 tr/min	
Pression de brossage	18 kg	
Capacité du réservoir de solution	40 L	
Capacité du réservoir de récupération	45 L	
Autonomie de la batterie en heures jusqu'à**	3,0	2,6
Tension de la batterie	24 V (2 x 12)	
Dimensions (L x l x H)	1 230 x 516 x 960 mm	
Largeur du capteur	815 mm	
Poids (avec batterie la plus lourde)	157 kg	162 kg
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***	74 dB	

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

* Les taux de couverture estimés utilisent la vitesse pratique et les durées standard de remplissage/vidage du manuel Cleaning Times 2004 de l'ISSA.

** Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

*** Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, conformément aux recommandations de l'association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **0149905000** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**

TENNANT S.A.
tennant.fr