



## FICHE TECHNICO-COMMERCIALE

**Nettoyeur haute pression eau chaude à chaudière fioul professionnel  
conçu pour un usage intensif et industriel**

### **POWER WASH PWGB200/15T**

|                 |                |                     |                       |                        |
|-----------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>200 bars</b> | <b>900 L/h</b> | <b>400 V / tri</b>  | <b>1450 tr/min</b>    | <b>5.5 kW / 7,5 HP</b> |
| <b>PRESSION</b> | <b>DÉBIT</b>   | <b>ALIMENTATION</b> | <b>MOTEUR 4 PÔLES</b> | <b>PUISSANCE</b>       |



#### **Conception professionnelle pour usage intensif**

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Moteur lent 1450 tr/min
- Transmission à bain d'huile
- Pistons céramique haute résistance
- Conception industrielle robuste
- Machine conçue pour un usage intensif

Chaudière fioul haute performance avec serpentin double passage des fumées permettant d'obtenir une température de travail jusqu'à 90°C avec une consommation de combustible optimisée. Consommation 6.47 kg/h

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Caractéristiques     | Valeurs                                |
|----------------------|----------------------------------------|
| Pression maximale    | 200 bars                               |
| Débit                | 15 L/min (900 L/h)                     |
| Alimentation         | 400 V triphasé                         |
| Puissance            | 5.5 kW / 7,5 HP                        |
| Pompe                | INTERPUMP 3 pistons céramique          |
| Transmission         | Bielle / vilebrequin à bain d'huile    |
| Moteur               | 4 pôles – 1450 tr/min                  |
| Chaudière            | Fioul haute performance / T° 90°C      |
| Serpentin            | Double passage des fumées              |
| Arrêt total          | Automatique à la fermeture du pistolet |
| Aspiration détergent | Système Venturi basse pression         |
| Poids                | Environ 155 kg                         |

## FABRICATION

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Moteur industriel 4 pôles – 1450 tr/min
- Transmission à bain d'huile
- Pistons céramique haute résistance
- Conception industrielle robuste
- Machine conçue pour un usage intensif

## ÉQUIPEMENT LIVRÉ

- Flexible haute pression 10 m
- Pistolet haute pression
- Lance complète
- Buse haute pression
- Filtre entrée d'eau

## APPLICATIONS

Agriculture • Industrie • Transport • Collectivités • BTP • Ateliers

## OPTIONS DISPONIBLES

|                                                        |                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Témoin niveau fioul avec voyant                        | Réservoir d'eau avec flotteur de niveau |
| Aspiration détergent haute pression avec réservoir eau | Vanne vapeur                            |
| Capot inox                                             | Doseur anti-calcaire                    |
| Carte électronique avec cellule photoélectrique        | Soupape de sécurité                     |
| Kit habillage inox                                     | Version châssis + habillage inox        |
| Serpentin inox                                         |                                         |

## ORIGINE UE - ITALIE

Machine conçue, fabriquée et assemblée dans notre usine en Italie.