



FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur haute pression eau froide professionnel monophasé conçu pour les utilisateurs recherchant une solution simple, robuste et performante, tout en bénéficiant d'un excellent rapport qualité/prix.

POWER WASH PWPC130/10M

130 bars	660 L/h	230 V	1450 tr/min	2,2 kW / 3 HP
PRESSION	DÉBIT	ALIMENTATION	MOTEUR 4 PÔLES	PUISSANCE



POLO COMPACT VERSION

Conception professionnelle pour usage intensif

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Moteur lent 1450 tr/min
- Transmission bielle / vilebrequin à bain d'huile
- Pistons céramique haute résistance
- Conception industrielle robuste

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Pression maximale	130 bars
Débit	10 L/min (660 L/h)
Alimentation	230 V monophasé
Puissance	2.2 kW
Pompe	INTERPUMP 3 pistons céramique
Transmission	Bielle / vilebrequin à bain d'huile
Arrêt total	Automatique à la fermeture du pistolet
Aspiration détergent	En option
Poids	Environ 47 kg

FABRICATION

- Pompe professionnelle INTERPUMP à 3 pistons céramique
- Transmission bielle / vilebrequin à bain d'huile
- Moteur industriel 4 pôles 1450 tr/min
- Moteur monté sur double roulement
- Service continu S1
- Protection électrique IP55
- Pistons céramique haute résistance
- Habillage inox AISI 430 poli miroir
- Conception industrielle robuste
- Machine conçue pour un usage professionnel
- **Machine testée pour 5000 heures de fonctionnement continu**

ÉQUIPEMENT LIVRÉ

- Flexible haute pression 10 m
- Pistolet haute pression
- Lance complète
- Buse haute pression
- Filtre entrée d'eau

APPLICATIONS

Agriculture • Industrie • Transport • Collectivités • BTP • Ateliers

ORIGINE UE - ITALIE

Machine conçue, fabriquée et assemblée dans notre usine en Italie.