



FICHE TECHNIQUE

**Nettoyeur haute pression eau chaude à chaudière fioul professionnel
conçu pour un usage intensif et industriel**

POWER WASH PWGB160/18T

160 bars	1080 L/h	400 V / TRI	1450 tr/min	5,5 kW / 7,5 HP
PRESSION	DÉBIT	ALIMENTATION	MOTEUR 4 PÔLES	PUISSANCE



Conception professionnelle pour usage intensif

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Moteur lent 1450 tr/min
- Transmission à bain d'huile
- Pistons céramique haute résistance
- Conception industrielle robuste
- Machine conçue pour un usage intensif

Chaudière fioul haute performance avec serpentin double passage des fumées permettant d'obtenir une température de travail jusqu'à 90°C avec une consommation de combustible optimisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Pression maximale	160 bars
Débit	18 L/min (1080 L/h)
Alimentation	400 V triphasé
Puissance	5,5 kW / 7,5 HP
Pompe	INTERPUMP 3 pistons céramique
Transmission	Bielle / vilebrequin à bain d'huile
Moteur	4 pôles – 1450 tr/min
Chaudière	Fioul haute performance / T° 90°C
Serpentin	Double passage des fumées
Système TOTAL STOP	Arrêt complet de la machine à la fermeture du pistolet et redémarrage automatique à la reprise du travail.
Aspiration détergent	Système Venturi basse pression
Poids	Environ 140 kg

FABRICATION

- Pompe professionnelle **INTERPUMP** à 3 pistons céramique haute résistance
- Transmission **bielle / vilebrequin** lubrifiée à bain d'huile
- Moteur industriel **4 pôles – 1450 tr/min**
- Moteur monté sur **double roulement**
- Fonctionnement en **service continu S1**
- Protection électrique **IP55** contre l'eau et la poussière
- Pistons céramique renforcés pour une longévité maximale
- Chaudière fioul haute performance à haut rendement thermique
- Serpentin acier à double passage des fumées
- Châssis acier traité anticorrosion
- Conception industrielle robuste pour usage intensif
- Machine testée pour **5 000 heures de fonctionnement continu**

ÉQUIPEMENT LIVRÉ

- Flexible haute pression 10 m
- Pistolet haute pression
- Lance complète
- Buse haute pression
- Filtre entrée d'eau

APPLICATIONS

Agriculture • Industrie • Transport • Collectivités • BTP • Ateliers

OPTIONS DISPONIBLES

Témoin niveau fioul avec voyant	Réservoir d'eau avec flotteur de niveau
Aspiration détergent haute pression avec réservoir eau	Vanne vapeur
Capot inox	Doseur anti-calcaire
Carte électronique avec cellule photoélectrique	Soupape de sécurité
Kit habillage inox	Version châssis + habillage inox
Serpentin inox	

ORIGINE UE - ITALIE

Machine conçue, fabriquée et assemblée dans notre usine en Italie.