



FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur haute pression eau froide professionnel à moteur thermique conçu pour un usage intensif. Équipé d'un réducteur de vitesse permettant à la pompe INTERPUMP de fonctionner à seulement 1450 tr/min pour une fiabilité et une longévité maximale.

POWER WASH PWPP200/21B STAR

200 bars	1260 L/h	essence	3000 tr/min	9,5 KW / 13 HP
PRESSION	DÉBIT	ALIMENTATION	MOTEUR HONDA	PUISSANCE



POMPE 1450 tr/min

Conception professionnelle pour usage intensif

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Réducteur mécanique moteur/pompe
- Pompe basse vitesse 1450 tr/min
- Moteur HONDA professionnel
- Silentblocs antivibratoires
- Conception industrielle robuste
- Machine conçue pour un usage intensif

Équipée d'un **moteur essence HONDA** tournant à **3000 tr/min** avec démarrage manuel par lanceur. Le système d'**accélérateur automatique** permet au moteur d'augmenter son régime uniquement lors de l'ouverture du pistolet, réduisant ainsi la consommation de carburant, le bruit et l'usure mécanique.

La pompe haute pression INTERPUMP fonctionne à seulement **1450 tr/min** grâce à un **réducteur mécanique** placé entre le moteur et la pompe. Cette technologie réduit l'usure mécanique, limite les échauffements et augmente significativement la durée de vie des composants.

Le circuit hydraulique est équipé d'une **soupape de régulation de pression par bypass**, avec alimentation directe de la pompe en eau.

À la fermeture du pistolet, la machine passe automatiquement en **mode bypass**, assurant la protection du circuit hydraulique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Vitesse de la pompe	1450 tr/min grâce au réducteur de vitesse
Pression maximale	200 bars
Débit	21 L/min (1260 L/h)
Alimentation	Moteur thermique HONDA
Puissance	13 HP (CV)
Pompe	INTERPUMP 3 pistons céramique
Transmission	Bielle / vilebrequin
Pistolet fermé	Passage automatique en mode bypass
Aspiration détergent	En option
Poids	Environ 70 kg

FABRICATION

- Pompe professionnelle INTERPUMP à 3 pistons céramique haute résistance
- Réducteur mécanique moteur/pompe
- Pompe basse vitesse 1450 tr/min
- Transmission bielle / vilebrequin à bain d'huile
- Moteur HONDA professionnel avec sécurité manque d'huile
- Accélérateur automatique à la demande
- Châssis acier traité anticorrosion
- Groupe moto-pompe monté sur silentblocs antivibratoires
- Capot inox AISI 430 poli miroir
- Roues pneumatiques grand diamètre
- Conception industrielle robuste pour usage intensif
- Machine testée pour 5 000 heures de fonctionnement continu

ÉQUIPEMENT LIVRÉ

- Flexible haute pression 10 m
- Pistolet haute pression
- Lance complète
- Buse haute pression
- Filtre entrée d'eau

APPLICATIONS

Agriculture • Industrie • Transport • Collectivités • BTP • Ateliers

ORIGINE UE - ITALIE

Machine conçue, fabriquée et assemblée dans notre usine en Italie