



FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur haute pression eau chaude à chaudière fioul professionnel conçu pour un usage intensif et industriel - **Version GOLD STAR** avec TOTAL STOP temporisé et fonction vapeur

POWER WASH PWG250/15T STAR

250 bars	900 L/h	400 V / TRI	1450 tr/min	7,5 kW / 10 HP
PRESSION	DÉBIT	ALIMENTATION	MOTEUR 4 PÔLES	PUISSANCE



Photo avec capot inox présenté en option

Conception professionnelle pour usage intensif

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Moteur industriel 1450 tr/min
- Système TOTAL STOP temporisé
- Aspiration détergent haute pression
- Fonction vapeur jusqu'à 100°C
- Bac tampon avec flotteur de niveau
- Conception industrielle robuste
- Machine conçue pour un usage intensif

Chaudière fioul haute performance avec serpentin double passage des fumées permettant d'obtenir une température de travail jusqu'à 90°C et une fonction vapeur jusqu'à 100°C. Le système TOTAL STOP temporisé à double pressostat assure l'arrêt complet de la machine après 15 secondes en mode by-pass et son redémarrage automatique à la reprise du travail. La GOLD STAR intègre également l'aspiration détergent haute pression, un bac tampon avec flotteur de niveau et une sécurité manque d'eau du brûleur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Pression maximale	250 bars
Débit	15 L/min (900 L/h)
Alimentation	400 V triphasé
Puissance	7,5 kW / 10 HP
Pompe	INTERPUMP 3 pistons céramique
Transmission	Bielle / vilebrequin à bain d'huile
Moteur	4 pôles - 1450 tr/min
Chaudière	Fioul haute performance / T° 90°C
Fonction vapeur	Jusqu'à 100°C avec commande dédiée
Serpentin	Double passage des fumées
Système TOTAL STOP	Temporisé à double pressostat - arrêt complet après 15 secondes en by-pass et redémarrage automatique à la reprise du travail
Aspiration détergent	Haute pression avec commande sur tableau de bord
Bac tampon	Avec flotteur de niveau et filtre inox 80 microns
Sécurité brûleur	Pressostat manque d'eau
Soupape de sécurité	Montée après pompe pour éviter les surpressions
Poids	Environ 140 kg

FABRICATION

- Pompe professionnelle INTERPUMP → 3 pistons céramique haute résistance
- Transmission bielle / vilebrequin lubrifiée à bain d'huile
- Moteur industriel 4 pôles - 1450 tr/min
- Moteur monté sur double roulement - service continu S1 - protection IP55
- Système TOTAL STOP temporisé à double pressostat
- Aspiration détergent haute pression avec commande sur tableau de bord
- Fonction vapeur jusqu'à 100 °C avec commande dédiée
- Bac tampon avec flotteur de niveau et filtre inox 80 microns
- Sécurité manque d'eau brûleur et soupape de sécurité haute pression
- Chaudière fioul haute performance avec serpentin acier double passage des fumées
- Châssis acier traité anticorrosion - conception industrielle robuste
- Machine testée pour 5 000 heures de fonctionnement continu

ÉQUIPEMENT LIVRÉ

- Flexible haute pression 10 m
- Pistolet haute pression
- Lance complète
- Buse haute pression
- Filtre entrée d'eau

APPLICATIONS

Agriculture • Industrie • Transport • Collectivités • BTP • Ateliers

OPTIONS DISPONIBLES

Capot inox AISI 430 poli miroir	Doseur anti-calcaire
Carte électronique avec cellule photoélectrique	Kit habillage inox
Version châssis + habillage inox	Serpentin inox

ORIGINE UE - ITALIE

Machine conçue, fabriquée et assemblée dans notre usine en Italie.