



FICHE TECHNIQUE

Nettoyeur haute pression eau chaude à chaudière fioul professionnel conçu pour un usage intensif et industriel - Version GOLD PLUS avec TOTAL STOP intelligent, fonction vapeur, doseur anti-calcaire et capot inox de série

POWER WASH PWGP300/21T GOLD PLUS

300 bars	1260 L/h	400 V / TRI	1450 tr/min	12,5 kW / 17 HP
PRESSION	DÉBIT	ALIMENTATION	MOTEUR 4 PÔLES	PUISSANCE



Conception professionnelle premium pour usage intensif

- Pompe professionnelle INTERPUMP
- Moteur industriel 1450 tr/min
- Système TOTAL STOP intelligent
- Aspiration détergent haute pression
- Fonction vapeur jusqu'à 100 °C
- Doseur anti-calcaire automatique
- Capot inox AISI 430 de série
- Conception industrielle robuste

Chaudière fioul haute performance avec serpentin double passage des fumées permettant d'obtenir une température de travail jusqu'à 90 °C et une fonction vapeur jusqu'à 100 °C. Le système TOTAL STOP intelligent à double pressostat assure l'arrêt complet de la machine après 15 secondes en mode by-pass et son redémarrage automatique à la reprise du travail. La GOLD PLUS intègre également l'aspiration détergent haute pression, un bac tampon avec flotteur de niveau, un doseur anti-calcaire automatique, une photocellule de contrôle de combustion, la détection des micro-fuites et l'arrêt automatique après 60 minutes d'inactivité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs
Pression maximale	300 bars
Débit	21 L/min (1260 L/h)
Alimentation	400 V triphasé
Puissance	12,5 kW / 17 HP
Pompe	INTERPUMP 3 pistons céramique
Transmission	Bielle / vilebrequin à bain d'huile
Moteur	4 pôles - 1450 tr/min
Chaudière	Fioul haute performance / T° 90 °C
Fonction vapeur	Jusqu'à 100 °C avec commande dédiée
Serpentin	Double passage des fumées
Système TOTAL STOP	Temporisé à double pressostat - arrêt complet après 15 secondes en by-pass et redémarrage automatique à la reprise du travail
Aspiration détergent	Haute pression avec commande sur tableau de bord
Bac tampon	Avec flotteur de niveau et filtre inox 80 microns
Doseur anti-calcaire	Automatique avec réservoir 1 L
Sécurités	Pressostat manque d'eau brûleur, soupape haute pression et contrôle de combustion par photocellule
Capot	Inox AISI 430 poli miroir de série
Poids	Selon modèle et configuration

FABRICATION

- Pompe professionnelle INTERPUMP à 3 pistons céramique haute résistance
- Transmission bielle / vilebrequin lubrifiée à bain d'huile
- Moteur industriel 4 pôles - 1450 tr/min
- Moteur monté sur double roulement - service continu S1 - protection IP55
- Système TOTAL STOP intelligent temporisé à double pressostat
- Aspiration détergent haute pression avec commande sur tableau de bord
- Fonction vapeur jusqu'à 100 °C avec commande dédiée
- Bac tampon avec flotteur de niveau et filtre inox 80 microns
- Doseur anti-calcaire automatique avec réservoir intégré 1 L
- Photocellule de contrôle de combustion, détection micro-fuites et arrêt automatique après 60 minutes d'inactivité
- Sécurité manque d'eau brûleur et soupape de sécurité haute pression
- Capot inox AISI 430 poli miroir de série - châssis acier traité anticorrosion
- Machine testée pour 5 000 heures de fonctionnement continu

ÉQUIPEMENT LIVRÉ

- Flexible haute pression 10 m R2
- Pistolet haute pression
- Lance complète
- Buse haute pression
- Filtre entrée d'eau

APPLICATIONS

Agriculture • Industrie • Transport • Collectivités • BTP • Ateliers • Agroalimentaire

OPTIONS DISPONIBLES

Kit habillage inox	Version châssis + habillage inox
Serpentin inox	

ORIGINE UE - ITALIE

Machine conçue, fabriquée et assemblée dans notre usine en Italie.