

Autolaveuse à conducteur porté T981

Manœuvrable et productive

La T981 lave et sèche efficacement les grandes surfaces de sols durs présentant des salissures et des taches légères à moyennes. Ses commandes intuitives la rendent facile à utiliser et à entretenir. La T981 est idéale pour nettoyer les sols lisses dans des domaines tels que la vente au détail, la logistique et l'industrie légère.



Productivité accrue

Évoluez facilement dans les espaces les plus encombrés grâce à un petit rayon de braquage, et réalisez davantage de nettoyage grâce aux batteries de grandes capacités qui offrent jusqu'à 5 heures d'autonomie



Utilisation simple

Facile à démarrer et à prendre en main, grâce à son bouton unique qui abaisse la tête de brossage et le capteur en même temps.



Obtenez la solution qu'il vous faut

Choisissez entre les versions disques de 80 cm ou 90 cm, ou la version cylindrique de 75 cm pour adapter la T981 à votre application.

Intérieur de la T981

- 1. Contrôle aisé du débit d'eau** et autres fonctions de nettoyage disponibles à partir du panneau de commande intuitif.
- 2. Moteur d'aspiration à plusieurs étages** pour une aspiration puissante de l'eau.
- 3. Grand tuyau de vidange avec contrôle du débit** pour une vidange rapide et propre du réservoir de récupération.
- 4. Grand réservoir de solution** avec indicateur de niveau et tuyau de vidange.
- 5. Ramassage de l'eau constant** grâce à son design de lamelles paraboliques et ses lamelles de capteur résistantes en Linatex® de série.
- 6. Mise en place et retrait automatique de la brosse** simple et sans outils.



Caractéristiques de la T981

CARACTÉRISTIQUES	DONNÉES TECHNIQUES		
	Disque	Disque	Cylindrique
Largeur de nettoyage	80 cm	90 cm	75 cm
Productivité max. théorique	4800 m²/h	5300 m²/h	4300 m²/h
Rendement pratique estimé*	3570 m²/h	3950 m²/h	3100 m²/h
Vitesse de travail	5.75 km/h		
Montée/descente du capteur et de la tête de brossage	vétrins indépendants		
Vitesse de la brosse	200 tr/min		1000 tr/min
Pression de brossage	90 kg	100 kg	50 kg
Capacité du réservoir de solution	125 L		
Capacité du réservoir de récupération	135 L		
Autonomie de la batterie jusqu'à plusieurs heures (Batterie humide de 320Ah)**	5,5		
Tension de la batterie	36V 1x 36V ou 6 x 6V		
Dimensions (L x l x H)	1720 x 1010 x 1360 mm	1720 x 1100 x 1360 mm	1810 x 1050 x 1360 mm
Largeur du capteur	1010 mm	1100 mm	1010 mm
Poids (avec batterie la plus lourde)	705 kg	707 kg	715 kg
Rayon de braquage	2270 mm	2310 mm	2430 mm
Capacité de franchissement	16 %		
Niveau sonore (oreille de l'opérateur)***	72 dB		

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

* Les rendements pratiques estimés utilisent les normes pratiques de vitesse et de temps de vidange / remplissage du manuel 2004 ISSA Cleaning Times.

** Les durées de fonctionnement sont basées sur des temps de lavage continus.

*** Niveaux sonores conformes à l'ISO 11201, tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et la OSHA

Pour une démonstration ou des informations supplémentaires, appelez le **01 49 90 50 00** ou envoyez un courrier électronique à l'adresse **tennantfr@tennantco.com**

TENNANT S.A
tennant.fr